

528

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2007,

**ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. v) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Obmedzovanie ožiarenia
prírodnými rádionuklidmi

§ 3

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

- a) podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením,
- b) podrobnosti o požiadavkách na stanovenie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania,
- c) najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity v stavebných výrobkoch a objemových aktív vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode,
- d) postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov (ďalej len „stavba s pobytovým priestorom“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- a) rádionuklidom druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, rovnaký počet neutrónov, rovnaký energetický stav a ktoré podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave atómových jadier,
- b) prírodným rádionuklidom rádionuklid, ktorý vznikol alebo vzniká v prírode samovoľne, bez zásahu človeka,
- c) vnútorným ožiarением ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele,
- d) vonkajším ožiarением ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela,
- e) smernou hodnotou na vykonanie opatrení hodnota priamo merateľnej veličiny, po ktorej prekročení by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia.

(1) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi je hmotnostná aktivita ^{226}Ra v stavebnom výrobku 120 Bq.kg^{-1} .

(2) Najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a frekvencia meraní obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je index hmotnostnej aktivity rovný 2.

(4) Najvyššia prípustná hodnota indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb, ako sú uvedené v odseku 2, je 6.

(5) Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch je uvedený v prílohe č. 1.

(6) Za systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje stanovovanie hmotnostných aktivít ^{226}Ra , ^{232}Th a ^{40}K s frekvenciou uvedenou v prílohe č. 1. Stanovenie týchto hmotnostných aktivít je možné uskutočniť aj meraním vstupných surovín.

(7) Za hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje porovnanie stanovenej hmotnostnej aktivity ^{226}Ra a indexu hmotnostnej aktivity so zodpovedajúcimi smernými hodnotami a najvyššími prípustnými hodnotami.

(8) Evidencia výsledkov merania obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa zaznamenáva do záznamu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(9) Kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sa považuje úplný rozbor obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 1.

(2) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 2.

(4) Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v pitnej vode odvodené z úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv z príjmu rádionuklidov pitnou vodou za rok sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.

§ 5

Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi

(1) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podlažia stavby¹⁾ pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na úrovni základovej ryhy

- a) 10 kBq.m⁻³ v dobre priepustných základových pôdach,
- b) 20 kBq.m⁻³ v stredne priepustných základových pôdach,
- c) 30 kBq.m⁻³ v slabo priepustných základových pôdach.

Ak je stanovená objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu nižšia ako uvedené hodnoty, radónové riziko sa považuje za nízke.

(2) Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu 400 Bq.m⁻³ v priemere za rok. Ak sa meraním určuje ekvivalentná

objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy $F = 0,4$.

(4) Opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu sa pri projektovaní nových stavieb s pobytovými priestormi a projektovaní rekonštrukcií stavieb s pobytovými priestormi navrhujú tak, aby nebola prekročená hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m⁻³ v priemere za rok.¹⁾

(5) Účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch. Nameraná hodnota sa porovná so smernou hodnotou na vykonanie opatrení podľa odseku 3. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy $F = 0,4$.

(6) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie vonkajšieho ožiarenia osôb žiarením gama zo stavebných výrobkov v stavbách s pobytovými priestormi je príkon priestorového dávkového ekvivalentu 0,5 $\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$, ktorý sa stanovuje meraním vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od stien. Smerná hodnota na vykonanie opatrení sa porovnáva s najvyššie nameranou hodnotou príkonu dávkového ekvivalentu.

(7) V existujúcich stavbách s pobytovými priestormi najvyššie prípustné hodnoty sú:

- a) 4 000 Bq.m⁻³ v priemere za rok pre objemovú aktivitu radónu,
- b) 10 $\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$ pre príkon priestorového dávkového ekvivalentu z prírodných rádionuklidov.

(8) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových plôch stavebného pozemku je uvedený v prílohe č. 7.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

v z. **Daniel Klačko** v. r.

¹⁾ STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podlažia.

**Príloha č. 1
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.**

**NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY INDEXU HMOTNOSTNEJ AKTIVITY PRE
OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH A FREKVENCIA
MERANÍ OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOCH**

Stavebný výrobok	Index hmotnostnej aktivity	Frekvencia meraní
Stavebné výrobky určené na výstavbu múrov, podláh a stropov, ako sú: – tehly a iné výrobky z hliny, – betón a prefabrikované stavebné dielce z betónu, – stavebné výrobky z pórobetónu a škvárobetónu, – prírodný kameň na murovanie, – cementy. Vlákocementové a sadrokartónové dosky.	1	raz za rok
Stavebné výrobky určené na obklady múrov, podláh a stropov do hrúbky 3 cm, ako sú: – keramické a betónové obkladačky a dlaždice, – obkladačky a dlažby z prírodného kameňa, – malty, suché maltové zmesi a iné pojivá. Schodiskové prvky (iné ako z dreva, kovov a plastov). Piesok, štrk, kamenivo, popolčeky, škvára, troska, hlušina a kaly na stavebné účely, ak nie sú použité na výstavbu múrov, podláh a stropov.	2	raz za dva roky

**Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah
prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch**

Index hmotnostnej aktivity je bezrozmerná veličina určená vzťahom

$$I = \frac{a_{\text{Ra}}}{300} + \frac{a_{\text{Th}}}{200} + \frac{a_{\text{K}}}{3\,000},$$

kde a_{Ra} , a_{Th} , a_{K} sú namerané hmotnostné aktivity ^{226}Ra , ^{232}Th a ^{40}K v stavebnom výrobku. Ak je obsah niektorého rádionuklidu menší ako najmenšia detegovateľná hmotnostná aktivita, pri výpočte indexu hmotnostnej aktivity sa pre taký rádionuklid použije hodnota najmenšej detegovateľnej aktivity.

**Príloha č. 2
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.**

VZOR

**ZÁZNAM O VÝSLEDKOH STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU
PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V STAVEBNÝCH VÝROBKOH**

1.	Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu stavebného výrobku (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):	
2.	Predmet činnosti:	výroba <input type="checkbox"/> dovoz <input type="checkbox"/>
3.	Obchodný názov stavebného výrobku a číslo skupiny stavebného výrobku. ²⁾	
4.	Dátum výroby alebo dovozu stavebného výrobku:	
5.	Pôvod surovín použitých pri výrobe stavebného výrobku:	
6.	Ročný objem výroby alebo dovozu stavebného výrobku:	
7.	Rozsah a spôsob použitia stavebného výrobku v stavbách:	
8.	Miesto odberu vzoriek stavebného výrobku:	
9.	Dátum odberu vzoriek stavebného výrobku:	
10.	Spôsob odberu vzoriek stavebného výrobku:	
11.	Použitá metóda merania stavebného výrobku:	
12.	Výsledky stanovení: a_m – hmotnostná aktivita, U – rozšírená kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia $k=2$.	
	Rádionuklid	a_m [Bq/kg]
	²²⁶ Ra	
	⁴⁰ K	
	²³² Th	
13.	Index hmotnostnej aktivity:	
14.	Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia:	
	Názov laboratória (a organizácie):	
	Adresa:	
	Číslo povolenia ÚVZ SR:	
15.	Dátum:	Meno a podpis osoby, ktorá potvrdzuje protokol (výrobca alebo dovozca):

²⁾ Vyhláska Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlásky č. 119/2006 Z. z.

Príloha č. 3
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.

KRITÉRIÁ PRE METÓDY STANOVENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV

1. VODA

Stanovovaný ukazovateľ	Citlivosť	Presnosť
Celková objemová aktivita alfa	0,04 Bq.l ⁻¹	30 %
Celková objemová aktivita beta	0,15 Bq.l ⁻¹	20 %
Objemová aktivita ²²² Rn	5,0 Bq.l ⁻¹	10 %
Objemová aktivita ostatných rádionuklidov	10 % (z najvyššej prípustnej hodnoty podľa prílohy č. 4)	15 %
Hmotnostná koncentrácia draslíka	1 mg.l ⁻¹	15 %
Hmotnostná koncentrácia uránu	0,002 mg.l ⁻¹	15 %
<p>Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.</p> <p>Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity a hmotnostné koncentrácie rovné alebo prekračujúce smerné hodnoty na vykonanie opatrení alebo najvyššie prípustné hodnoty.</p>		

2. STAVEBNÉ VÝROBKY

Stanovovaný ukazovateľ	Citlivosť	Presnosť
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	30 Bq.kg ⁻¹	15 % pri 300 Bq.kg ⁻¹
Hmotnostná aktivita ⁴⁰ K	100 Bq.kg ⁻¹	15 % pri 200 Bq.kg ⁻¹
Hmotnostná aktivita ²³² Th	30 Bq.kg ⁻¹	15 % pri 3 000 Bq.kg ⁻¹
<p>Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.</p> <p>Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre hmotnostnú aktivitu rovnú alebo vyššiu, ako je uvedená hodnota.</p>		

**Príloha č. 4
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.**

**ÚPLNÝ ROZBOR A HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV
V DODÁVANEJ VODE, SMERNÉ HODNOTY NA VYKONANIE OPATRENÍ A NAJVYŠŠIE
PRÍPUSTNÉ HODNOTY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ VODE**

Tabuľka č. 1

Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode

Dodávaná voda	Frekvencia stanovení	Rozsah stanovení
Pramenitá voda, pramenitá voda „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“, prírodná minerálna voda, balená pitná voda, ³⁾ pitná voda	jedenkrát za rok	a) celková objemová aktivita alfa b) celková objemová aktivita beta c) objemová aktivita ²²² Rn pri vode z podzemného zdroja dodávanej ako pitná voda d) objemová aktivita ²²⁶ Ra, ak celková objemová aktivita alfa presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení e) obsah uránu, ak celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku od ²²⁶ Ra presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku ²²⁶ Ra a uránu presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení g) objemová aktivita ⁴⁰ K, ak celková objemová aktivita beta presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita beta po odčítaní príspevku ⁴⁰ K presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení

³⁾ § 2 a 9 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 2
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení

Druh dodávanej vody	Celková objemová aktivita alfa [Bq.l ⁻¹]	Celková objemová aktivita beta [Bq.l ⁻¹]	Objemová aktivita ²²² Rn [Bq.l ⁻¹]
Pramenná voda „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“	0,1	0,2	20
Prírodná minerálna voda	1,0	2,0	100
Pramenná voda, balená pitná voda, pitná voda	0,2	0,5	100

Tabuľka č. 3
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode

Rádionuklid	Pramenná voda „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ [Bq.l ⁻¹]	Prírodná minerálna voda [Bq.l ⁻¹]	Pramenná voda, balená pitná voda, pitná voda [Bq.l ⁻¹]
²¹⁰ Pb	0,1	0,8	0,3
²¹⁰ Po	0,1	0,5	0,2
²²² Rn	-	600	300
²²³ Ra	0,2	5,0	1,5
²²⁴ Ra	0,3	7,5	2,3
²²⁶ Ra	0,2	1,9	0,6
²²⁸ Ra	0,1	0,7	0,3
²³⁴ U	1,8	12,1	3,9
²³⁵ U	1,9	12,6	4,1
²³⁸ U	2,0	13,2	4,3

Príloha č. 5
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.

PROTOKOL O VÝSLEDKOVÝCH STANOVENIA A HODNOTENIA
OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ VODE

1.	Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu prírodnej minerálnej vody, pramenitej vody, balenej pitnej vody, alebo využivateľa zdroja na zásobovanie pitnou vodou (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):	
2.	Predmet činnosti:	výroba balenej vody <input type="checkbox"/> dovoz balenej vody <input type="checkbox"/> využívanie vodného zdroja na zásobovanie <input type="checkbox"/>
3.	Druh vody – pramenitá voda, prírodná minerálna voda, balená pitná voda, pitná voda:	
4.	Obchodný názov, ak ide o balenú vodu:	
5.	Dátum výroby, ak ide o balenú vodu:	
6.	Identifikácia zdroja vody (názov prameňa, obec, označenie vrtu):	
7.	Výdatnosť zdroja vody:	
8.	Spôsob technologickej úpravy vody:	
9.	Ročný objem dodávanej vody:	
10.	Počet zásobovaných obyvateľov a zásobovaná obec, ak ide o vodu dodávanú do verejných vodovodov:	
11.	Dátum odberu vzorky vody:	
12.	Spôsob odberu vzorky vody (opíše sa presne spôsob odberu, či bola vzorka odobratá napríklad ihneď po otvorení vodovodného kohútika, alebo po 10 minútach po otvorení vodovodného kohútika, či bola odobratá priamo do odberovej nádoby, alebo bola prelievaná, zlievaná a podobne):	
13.	Miesto odberu vzorky vody:	
14.	Dátum merania vzorky vody:	
15.	Výsledky stanovení: a – objemová aktivita, m – hmotnostná koncentrácia, U – rozšírená kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia k=2.	
	a alebo m	U
	a_{ND}, a_{NH}	Použitá metodika
	Merací prístroj	
a_{V, Cu}	[Bq.l⁻¹]	
a_{V, Cs}	[Bq.l⁻¹]	
a_{V, Ra222}	[Bq.l⁻¹]	
a_{V, Ra226}	[Bq.l⁻¹]	
m_{Umat}	[mg.l⁻¹]	
Iné:		
Poznámka: a _{ND} – najmenšia detegovateľná objemová aktivita, a _{NH} – najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia (na hladine významnosti 95 %).		

16.	Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia:	
	Názov laboratória (a organizácie):	
	Adresa:	
	Číslo povolenia UVZ, SR:	
17.	Dátum:	Podpis (výrobeu alebo dovozcu, alebo využivateľa vodného zdroja):

**Príloha č. 6
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.****POSTUP STANOVENIA OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU
A PRIEPUSTNOSTI ZÁKLADOVÝCH PÔD STAVEBNÉHO POZEMKU A ICH HODNOTENIE**

(1) Hodnotenie rizika prenikania radónu zo základových pôd⁴⁾ stavebného pozemku sa vykonáva na základe stanovenia objemovej aktivity ²²²Rn v pôdnom vzduchu a plynopriepustnosti pôdy⁴⁾ na úrovni základovej ryhy.

(2) Stanovenie objemovej aktivity ²²²Rn sa vykonáva:

- a) meraním objemovej aktivity ²²²Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu odobratom z hĺbky 0,8 m po vykonaní výkopových prác, alebo
- b) odborným posúdením na základe merania objemovej aktivity ²²²Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu z hĺbky 0,8 m pod povrchom pôvodného, neupraveného terénu. Pri tom je potrebné zohľadniť profil priepustnosti pôdy do hĺbky základovej ryhy, výsledky inžiniersko-geologického prieskumu, prítomnosť podzemnej vody, hmotnostnú aktivitu ²²⁶Ra materských hornín a podobne.

(3) Podmienkou na meranie objemovej aktivity ²²²Rn je, aby najmenšia detegovateľná objemová aktivita ²²²Rn v pôdnom vzduchu bola lepšia ako 1 kBq.m⁻³. Neodporúča sa vykonávať merania v extrémnych meteorologických podmienkach, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť vlhkosť a priepustnosť základových pôd.

(4) Pri hodnotení stavebných pozemkov so známym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje na budúcej zastavanej ploche a v jej najbližšom okolí v základnej sieti 10 m × 10 m alebo hustejšej. Súbor meraní má byť najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z rôznych miest budúcej zastavanej plochy. Ak je buduca zastavaná plocha väčšia ako 6 000 m² a budúcou stavbou nie je bytová budova, základná sieť môže byť 20 m × 20 m.

(5) Pri hodnotení stavebných pozemkov s neznámym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje zo súboru najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu rovnomerne rozdelených po ploche pozemku. Za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 25 odberových miest na 10 000 m².

(6) Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil [0,75–kvantil⁵⁾] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m⁻³. V prípade evidentnej nehomogenity v horizontálnej distribúcii sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu vypočíta samostatne pre každú časť pozemku, v ktorej sa horizontálna distribúcia objemovej aktivity radónu môže považovať za homogénnu. Za dostatočný súbor meraní sa považuje najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu v každej takej časti pozemku.

(7) Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje podľa tabuľky zdokumentovaním vertikálneho profilu pôdy a podielu jemných častíc⁶⁾ v zeminách a rozložených horninách v jednotlivých vrstvách profilu najmenej na troch miestach pozemku, pričom za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 5 stanovení na 10 000 m² plochy. Ako doplnujúci parameter sa môže použiť priame meranie plynopriepustnosti.⁷⁾

(8) Na hodnotenie radónového rizika sa použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku.

(9) Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších veličín a parametrov, najmä stanovením hmotnostnej aktivity ²²⁶Ra a ²³²Th v horninách, koeficientu emanácie alebo hmotnostnej a plošnej rýchlosti emisie radónu.

(10) Stavebný pozemok s homogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a homogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa charakterizuje jednou výslednou hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových pôd.

(11) Pri pozemkoch s nehomogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa bodu 4 alebo nehomogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa stanovujú oblasti, kde je prekročená smerná hodnota na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podlažia stavby.

⁴⁾ STN 75 0111 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie.

⁵⁾ STN ISO 3534-1 Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Pravdepodobnosť a všeobecné štatistické termíny.

⁶⁾ STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi.

⁷⁾ STN 72 1020 Laboratórne stanovenie priepustností zemin.

Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa podielu jemných častíc f

Kategória priepustnosti	Podiel jemných častíc	Trieda podľa slovenskej technickej normy³⁾
slabá	$f > 65 \%$	F5, F6, F7, F8
stredná	$15 \% < f < 65 \%$	F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5
dobrá	$f < 15 \%$	S1, S2, S3, G1, G2, G3

**Príloha č. 7
k vyhláske č. 528/2007 Z. z.**

**PROTOKOL O VÝSLEDKOH STANOVENIA A HODNOTENIA OBJEMOVEJ
AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU A PRIEPUSTNOSTI
ZÁKLADOVÝCH PÔD STAVEBNÉHO POZEMKU**

1.	Objednávateľ stanovenia – Identifikačné údaje fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je stavebníkom stavieb, alebo právnickej osoby, ktorá je stavebníkom stavieb (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):	
2.	Identifikácia stavebného pozemku (obec, č. parcely a pod.):	
3.	Názov stavby:	
4.	Dátum odberu vzoriek pôdneho vzduchu:	
5.	Opis základovej pôdy:	
6.	Kategória priepustnosti základovej pôdy:	
7.	Počet stanovení priepustnosti:	
8.	Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu (tretí kvartil súboru nameraných hodnôt):	
9.	Počet odberových bodov a rozsah hodnôt objemovej aktivity radónu (N, min. – max. hodnota):	
10.	Identifikačné údaje laboratória (organizácie), ktoré vykonalo stanovenia:	
	Názov laboratória (a organizácie):	
	Adresa:	
	Číslo povolenia ÚVZ SR:	
11.	Dátum:	Meno a podpis osoby, ktorá potvrdzuje protokol (fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je stavebníkom stavieb, alebo právnickej osoby, ktorá je stavebníkom stavieb):